


گروه بازرگانی نامی



فروشگاه:

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جنوبی

(جدید)، بلوک ۸ غربی، پلاک ۱۰

۰۲۱-۳۳۹۴۲۰۴۵

۰۲۱-۳۳۹۴۱۲۲۴

دفتر مرکزی:

تهران، قلهک، خیابان یخچال، پلاک ۸۲

(ساختمان آبان)، طبقه سوم، واحد ۱۸

۰۲۱-۲۲۰۰۶۰۷۸

۰۲۱-۲۲۶۴۹۳۶۸

نماینده رسمی شرکت بابک مس ایرانیان



IRANIAN BABAK COPPER CO.

جدول وزن لوله های مسی به ازای یک متر بر حسب کیلوگرم با تolerانس $\pm 1/5\%$

WT OD	mm	0.35	0.4	0.45	0.5	0.63	0.71	0.75	0.81	0.9	1.00	1.24	1.42	1.65
mm	in	0.014	0.016	0.018	0.020	0.025	0.028	0.030	0.032	0.035	0.039	0.049	0.055	0.065
4.76	3/16					L 0.073	L 0.08							
6.35	1/4	L 0.059	L 0.067	L 0.075	LP 0.082	LSP 0.101	LSP 0.112	LSP 0.118	LSP 0.126	LSP 0.138				
7.93	5/16		L 0.085	L 0.095	LP 0.105	LSP 0.130	LSP 0.144	LSP 0.151	LSP 0.162	LSP 0.177	SP 0.195			
9.52	3/8	L 0.09	L 0.103	L 0.115	LSP 0.127	LSP 0.157	LSP 0.175	LSP 0.185	LSP 0.197	LSP 0.218	SP 0.239			
12.7	1/2	LS 0.121	LS 0.138	LS 0.155	LSP 0.171	LSP 0.213	LSP 0.239	LSP 0.251	LSP 0.270	LSP 0.298	SP 0.328			
15.87	5/8			L 0.195	LS 0.215	LSP 0.269	LSP 0.301	LSP 0.318	LSP 0.341	LSP 0.378	LSP 0.418	S 0.508		
19.05	3/4				LSP 0.260	LSP 0.325	LSP 0.365	LSP 0.385	LSP 0.413	LSP 0.458	LSP 0.506	S 0.619	S 0.701	S 0.804
22.22	7/8						S 0.428	S 0.451	S 0.486	S 0.538	S 0.595	S 0.73	S 0.827	S 0.95

WT OD	mm	0.9	1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.65	1.8	2.02	2.28	2.76
mm	in	0.035	0.039	0.047	0.055	0.060	0.063	0.065	0.071	0.079	0.090	0.108
28.57	1.1/8	S 0.69	S 0.785	S 0.92	S 1.08			S 1.245				
35	1.3/8		S 0.95	S 1.135				S 1.55				
41.27	1.5/8			S 1.54	S 1.69	S 1.78						
54	2.1/8				S 2.23	S 2.35		S 2.63	S 2.94			
66.67	2.5/8							S 3.66				
79.37	3.1/8									S 4.95	S 5.93	

نوع لوله قابل تولید برای هر سایز :

L - کوئل

LS - کوئل و شاخه

LSP - کوئل، شاخه و کلاف

راهنمای جدول:

in - اینچ

mm - میلیمتر

OD - قطر خارجی

WT - ضخامت

گروه بازرگانی نامی، انتخاب برندهای نامی

گروه بازرگانی نامی



Professional Insulation Tube

C-FLEX

گروه بازرگانی نامی

علاوه بر کلیه برندهای عایق موجود در بازار
مفتخر به تولید و توزیع برند اختصاصی عایق خود
با نام **C-FLEX** می باشد

فروشگاه:

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جنوبی

(جدید)، بلوک ۸ غربی، پلاک ۱۰

۰۲۱-۳۳۹۴۲۰۴۵ ۰۲۱-۳۳۹۴۱۲۲۴



دفتر مرکزی:

تهران، قلهک، خیابان یخچال، پلاک ۸۲

(ساختمان آبان)، طبقه سوم، واحد ۱۸

۰۲۱-۲۲۰۰۶۰۷۸ ۰۲۱-۲۲۶۴۹۳۶۸



گروه بازرگانی نامی، انتخاب برندهای نامی

عایق لوله ای C-FLEX

عایق لوله ای C-FLEX با ساختار سلول بسته، یکی از انواع ملزومات برودتی و حرارتی می باشد که به دلیل قابلیت انعطاف بالا، کاربرد چشمگیری در زمینه عایق کاری سیستم های تاسیساتی علی الخصوص عایق کاری لوله های مسی دارد. این عایق ها به دلیل برخورداری از ضریب انتقال حرارتی پایین، مقاومت بالایی در برابر حرارت و نفوذ بخار آب دارند. این ویژگی همچنین سبب می شود تا لوله ها و تاسیساتی که با این عایق ها ایزوله می شوند از خوردگی و زنگ زدگی نیز در امان باشند.

مزایای مقایسه ای عایق لوله ای C-FLEX نسبت به نمونه های مشابه در بازار:

- مقاومت کشسانی بالا (Elongation Strength)
- مقاومت پارگی بالا (Tearing Strength)
- مقاومت حرارتی بالا (در بازه ۲۰۰- تا ۱۷۵+ درجه سانتی گراد)
- مقاومت در برابر اشعه UV (تابش مستقیم نور خورشید)
- مقاومت در برابر اشتعال (Fire Retardant)
- بی نیازی از هرگونه پودر روان کننده (Self Lubricated)
- صرف هزینه بسیار کم (مقرون به صرفه از نقطه نظر اقتصادی)

استاندارد جهانی

کلیه محصولات عایق C-FLEX دارای گواهینامه بین المللی و استاندارد های BS 476, DIN 4102 Euroclass, Italian Class 1, Spanish M1, French NF-FEU, American ASTM می باشند.

جدول سایزهای قابل تولید

ID (inch)	ID (mm)	Thickness (inch)	Thickness (mm)	Length (cm)	Qty / Box
1/4	6.35	3/8	9.52	180	150
3/8	9.52	3/8	9.52	180	120
1/2	12.7	3/8	9.52	180	100
5/8	15.87	3/8	9.52	180	90
3/4	19.05	3/8	9.52	180	70
7/8	22.22	3/8	9.52	180	60
1-1/8	28.57	3/8	9.52	180	50

گروه بازرگانی نامی



Copper City Company L.L.C

گروه بازرگانی نامی

علاوه بر کلیه برندهای نوار پرایمر موجود در بازار
مفتخر به عرضه و توزیع برند اختصاصی نوار پرایمر خود

با نام  می باشد.

فروشگاه:

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جنوبی

(جدید)، بلوک ۸ غربی، پلاک ۱۰

۰۲۱-۳۳۹۴۲۰۴۵ ۰۲۱-۳۳۹۴۱۲۲۴ 

دفتر مرکزی:

تهران، قلهک، خیابان یخچال، پلاک ۸۲

(ساختمان آبان)، طبقه سوم، واحد ۱۸

۰۲۱-۲۲۰۰۶۰۷۸ ۰۲۱-۲۲۶۴۹۳۶۸ 

گروه بازرگانی نامی، انتخاب برندهای نامی

نوار پرایمر P.V.C

نوار پرایمر نوعی عایق جهت عایق کاری لوله‌های مسی در سیستم‌های تهویه می‌باشد و همانگونه که از نام آن پیداست جنس این نوع از پرایمرها از P.V.C می‌باشد که در محافظت از لوله در برابر خوردگی و همچنین آثار مخرب محیطی و هر گونه تغییر شکل به خوبی محافظت می‌نماید.

ویژگی‌های نوار پرایمر P.V.C

- مقاومت بالا در برابر پارگی
- مقاومت در برابر اصابت اجسام
- تحمل دمای بالا
- عدم تغییر ظاهری بر اثر شرایط اقلیمی
- بالا بردن عمر لوله‌ها
- قابلیت چسبندگی بالا بر روی عایق‌ها و سطوح لوله‌ها
- جلوگیری از پوسیدگی لوله‌ها
- مقاومت بالا در برابر اشعه خورشید

موارد استفاده از نوار پرایمر P.V.C

یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از نوار پرایمر P.V.C در عایق بندی لوله‌های مسی در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی می‌باشد. عملاً عایق نشدن لوله‌ها به طور کامل با نوار پرایمر باعث ریزش آب حاصل از فرآیند تقطیر از لوله‌ها می‌شود. در صورت عایق کاری درست و انجام رسیدگی‌های لازم علاوه بر جلوگیری از هدررفت انرژی، راندمان دستگاه نیز بالاتر خواهد رفت. به طور قطع عدم رعایت این اصول ساده ممکن است هزینه‌های جبران ناپذیری داشته باشد. همچنین استفاده از این نوار باعث می‌شود به مرور زمان عایق الاستومری روی لوله دچار پارگی بر اثر برخورد اجسام نگردد.

نحوه ی استفاده از نوار پرایمر P.V.C

ابتدا بهتر است محیط زیرین و سطحی که قرار است عایق کاری شود را از هر گونه آلودگی تمیز کنید. نوار پرایمر را به صورت ساعتگرد به دور لوله‌ها بپیچید و دقت کنید که بهتر است کابل برق قدرت جداگانه عایق شود. در نهایت دقت کنید نوار پرایمر را به نحوی محکم کنید که عایق الاستومری بیش از اندازه فشرده نشود. فشردگی بیش از حد عایق باعث می‌شود تا خاصیت عایق حرارتی از بین برود.

CCCCO P.V.C TAPE

Size	48 mm*0.165mm*20Y	48mm*0.165mm*33Y
Color	White & Black	White & Black
Qty / Box	100	60
Made in U.A.E		